

Утверждаю:

Генеральный директор

АО «КИП «Мастер» -

Управляющей компании

ООО «ДИП «Мастер»

Ф.Т. Закиров

« 06 » 2021г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на устройство асфальтированных проездов, площадок ООО «ДИП «Мастер»

№ п/п	Наименование работ	Объем
	<b>1.1. проезд к блоку «Д» (S-1225м2)</b>	
1	Разборка бортовых камней БР 400.30.15 на бетонном основании с вывозом на полигон захоронения ТБО	76п.м.
2	Разборка асфальтобетонных оснований толщиной 80мм с вывозом на полигон захоронения ТБО	449м2 / 35,92м3
3	Планировка площадей	1225м2
4	Установка бортовых камней БР 100.30.15	284п.м.
5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня М-600 фракции 20-40мм, толщиной 200мм	1225м2 / 245м3
6	Пропитка битумной эмульсией (0,8 л/м2)	1225м2
7	Устройство асфальтобетонного плотного покрытия толщиной 60мм из горячей крупнозернистой щебеночной смеси, марка II ГОСТ 9128-2013	1225м2
8	Устройство асфальтобетонного плотного покрытия толщиной 40мм из горячей щебеночной смеси, тип Б, марка II ГОСТ 9128-2013	1225м2
	<b>1.2. Разворотно-подъездная площадка к зданию №82 (S-1400м2)</b>	
9	Разборка грунта (группа грунтов 2) на толщину 400мм с вывозом на полигон захоронения ТБО	1400м2 / 560м3
10	Планировка площадей	1400м2
11	Установка бортовых камней БР 100.30.15	60п.м.
12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня М-600 фракции 40-70мм, толщиной 100мм	1400м2 / 140м3
13	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня М-600 фракции 20-40мм, толщиной 200мм	1400м2 / 280м3
14	Пропитка битумной эмульсией (0,8 л/м2)	1400м2
15	Устройство асфальтобетонного плотного покрытия толщиной 60мм из горячей крупнозернистой щебеночной смеси, марка II ГОСТ 9128-2013	1400м2

16	Устройство асфальтобетонного плотного покрытия толщиной 40мм из горячей щебеночной смеси, тип Б, марка II ГОСТ 9128-2013	1400м2
<i>1.3. Проезд вдоль здания №82 со стороны ул.Западная</i>		
17	Ямочный ремонт	336м2
18	Устройство асфальтобетонного плотного покрытия толщиной 60мм из горячей крупнозернистой щебеночной смеси, марка II ГОСТ 9128-2013	1680м2
19	Устройство асфальтобетонного плотного покрытия толщиной 40мм из горячей щебеночной смеси, тип Б, марка II ГОСТ 9128-2013	1680м2

Приложение:

1. Асфальтирование территории ООО «ДИП «Мастер» – на 1 л. в 1 экз.;

Исполнительный директор

С.В. Никифоров

Зам. главного инженера – главный строитель

В.А. Логинов

